







Серия:

Green Line

Гаранция:

5 години на водосъдържателя

Иновации:



Моделите от тази серия са с увеличена площ на топлообменника и са изключително подходящи за работа с нискотемпературни източници на енергия като термopомпени системи или соларни инсталации. Мощният топлообменник е съставен от две концентрично разположени серпентини с колекторни връзки за входа и изхода. Тази конструктивна особеност на уреда позволява ефективно усвояване на енергията от топлоизточника.

Минимални топлинни загуби:

- **Енергиен клас В.** Дебела CFC free изолация от екологично щадяща формула на пенополиуретан с висока плътност за моделите от 200 до 500 литра;
- **Технология SHIELD** - уникална формула износоустойчиво емайлово покритие с увеличено съдържание на цирконий с литиеви и кобалтови окиси – за издържли - вост и дълъг живот на водосъдържателя при емайлирани модели;
- **Катодна система** - два магнезиеви анода с голяма маса за максимална защита от корозия на целия водо - съдържател.
- **Рециркуляционна муфа.**
- Уредът е оптимизиран за интегриране в ОВК системи с автоматизирано управление - разполага с три термосензорни муфи.
- Кожух от синтетична износоустойчива материя с цвят INOX.
- **Прецизен термометър.**
- **Капилярен термоизключвател.**

EAN код:

3800035753448

Обемна група:	500
Водосъдържател:	Емайлиран
Управление:	Механично управление
Тегло [kg]:	192
Брой серпентини:	1
Габаритни размери Ø x Н [mm]:	800 x 1765
Диаметър на тръбите (Вик мрежа/топлообменник):	1" / 1 1/4"
Номинално налягане [MPa]:	0.8
Тип на водосъдържателя:	Емайлиран
Площ на топлообменниците [m ²]:	5.06
Вместимост [l]:	441
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	71