







Серия:

Green Line

Гаранция:

5 години на водосъдържателя

Иновации:



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ, СИГУРЕН, С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**

- с **ниско разположена серпентина**, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термopомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;

- **сензорни муфи за топлообменника** – монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейното икономично функциониране;

- топлоизолация от **експандирана полиуретанова пена с дебелина от 80 мм осигуряваща изключително ниски топлинни загуби** и пести средства;

- Кожух от синтетична износостойчива материя с цвят INOX.

- С ДЪЛЪГ ЖИВОТ - водосъдържател с покритие от **износостойчив циркониев емайл** и **два магнезиеви протектора** за оптимална защита от корозия за целия обем;

- СИГУРЕН - с **уникална защита**;

- **Циркулационна муфа**;

- Термометър;

ЕАН код:

3800035752977

Обемна група:	1000
Водосъдържател:	Емайлран
Управление:	Механично управление
Брой серпентини:	1
Габаритни размери Ø x Н [mm]:	1010 x 2000
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	1" / 1"
Номинално налягане [MPa]:	0.6
Тип на водосъдържателя:	Емайлран
Площ на топлообменниците [m ²]:	3.04
Вместимост [l]:	936
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	135