







Серия:

## Green Line

Гаранция:

5 години на водосъдържателя

Иновации:



## ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ, СИГУРЕН, С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**

- **с две серпентини** - за комбинирано използване на два топлоизточника. Значителни икономии на електроенергия могат да се постигнат чрез подходящо комбиниране на режимите на отопление през всеки сезон. Горната серпентина работи в проточен режим и се свързва към и котел или камина с водна риза; долната серпентина работи в акумулиращ режим и е подходяща за свързване към слънчев колектор или термopомпа.

- **сензорни муфи за всеки топлообменник** - монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейното икономично функциониране.

- топлоизолация от експандирана полиуретанова пяна с **дебелина от 80 мм осигуряваща изключително ниски топлинни загуби** и пести средства;

- Кожух от синтетична износостойчива материя с цвят INOX.

- С ДЪЛЪГ ЖИВОТ - водосъдържател с покритие от **износостойчив циркониев емайл** и **два магнезиеви протектора** за оптимална защита от корозия за целия обем;

- СИГУРЕН - с **уникална защита**;

- **Циркулационна муфа**;

- Термометър;

Обемна група:	<b>1000</b>
Водосъдържател:	<b>Емайлиран</b>
Управление:	<b>Механично управление</b>
Брой серпентини:	<b>2</b>
Габаритни размери Ø x Н [mm]:	<b>1010 x 2000</b>
Диаметър на тръбите (Вик мрежа/топлообменник):	<b>1" / 1"</b>
Номинално налягане [MPa]:	<b>0.6</b>
Тип на водосъдържателя:	<b>Емайлиран</b>
Площ на топлообменниците [m <sup>2</sup> ]:	<b>2.03/3.04</b>
Вместимост [l]:	<b>920</b>
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	<b>137</b>