








Серия:

**Green Line**

Гаранция:

5 ГОД. НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ

Иновации:



## ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ, СИГУРЕН, С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**

- с **ниско разположена гофрирана серпентина**, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термopомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;

- серпентината е изработена в Елдоминвест от **неръждаема стомана марка AISI 316L**. Гофрираната повърхност осигурява с **15% по-добър топлообмен**;

- **сензорни муфи за топлообменника** – монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейното икономично функциониране;

- Изолация от директно шприцван **безфреонов пенополиуретан с дебелина 105 мм**, което гарантира минимални топлинни загуби;

- С **ДЪЛЪГ ЖИВОТ** - водосъдържател от **неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L**. Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издържливост;

- **СИГУРЕН - с уникална защита**;

- **Циркулационна муфа**;

- Термометър;

**EAN код:**

**3800035753363**

Обемна група:	<b>500</b>
Водосъдържател:	<b>Неръждаем</b>
Управление:	<b>Механично управление</b>
Тегло [kg]:	<b>110</b>
Брой серпентини:	<b>1</b>
Габаритни размери Ø x H [mm]:	<b>800 x 1765</b>
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	<b>1" / 1"</b>
Номинално налягане [MPa]:	<b>0.8</b>
Тип на водосъдържателя:	<b>Неръждаем</b>
Площ на топлообменниците [m2]:	<b>2.35</b>
Вместимост [l]:	<b>476</b>
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	<b>71</b>